



„БиС” ООД

София 0897 999 704; Бургас 0897 999 701; Стара Загора 0897 999 702;

Сливен 0897 97 47 17

www.bisbg.com; **E-mail** office@bisbg.com

ХЛАДИЛНО ОБОРУДВАНЕ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЕРТИКАЛНИ ХЛАДИЛНИЦИ ИЗРАБОТЕНИ ИЗЦЯЛО ОТ ИНОКС КАКТО ОТВЪН, ТАКА И ВЪТРЕ, ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА С ДИСПЛЕЙ, АВТОМАТИЧНО ОБЕЗСКРЕЖАВАНЕ – ИЗЦЯЛО МЕДНА ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА


Произведени в Гърция



<i>ИЗДЕЛИЕ</i>	<i>ОПИСАНИЕ</i>	<i>МОДЕЛ</i>	<i>ПАРАМЕТРИ</i>
ВЕРТИКАЛНИ ХЛАДИЛНИ ШКАФОВЕ СРЕДНОТЕМПЕРАТУРНИ - СЕРИЯ ГАСТРО (2/1GN) -2 до +15°C			
	<p>С 1 плътна врата 0,590 kW 220 V 700 л -2 / +15 °C ефективен в среда до +43 °C</p>	AV-078-G	<p>70/81/210</p> <p>Решетки 3бр. 54/68см Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електронен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладителна система, инокс вътре, инокс вън – дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 5см</p>
	<p>С 1 остъклена врата 0,590 kW 220 V 700 л -2 / +15 °C ефективен в среда до +43 °C</p>	AV-07G-G	<p>70/81/210</p> <p>Решетки 3бр. 54/68см Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електронен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладителна система, инокс вътре, инокс вън – дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 5см</p>

	<p>С 2 плътни врати 0,772 kW 220 V 1400 л -2 / +15 °C ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AV-148-G</p>	<p>140/81/210</p> <p>Решетки 6бр. 54/68см Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електронен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладителна система, инокс вътре, инокс вън - дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 5см</p>	
	<p>С 2 остъклени врати 0,772 kW 220 V 1400 л -2 / +15 °C ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AV-14G-G</p>	<p>140/81/210</p> <p>Решетки 6бр. 54/68см Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електронен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладителна система, инокс вътре, инокс вън - дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 5см</p>	
<p>ВЕРТИКАЛНИ ХЛАДИЛНИ ШКАФОВЕ НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ - СЕРИЯ ГАСТРО (2/1GN) -5 до -25 °C</p>				
	<p>С 1 плътна врата 1.422 kW 220 V 700 л -5 / -25 °C ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AB-078-G</p>	<p>70/81/210</p> <p>Решетки 3бр. 54/68см Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електронен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладителна система, инокс вътре, инокс вън - дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 5см</p>	
	<p>С 1 остъклена врата 1.422 kW 220 V 700 л -5 / -25 °C ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AB-07G-G</p>	<p>70/81/210</p> <p>Решетки 3бр. 54/68см Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електронен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладителна система, инокс вътре, инокс вън - дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 5см</p>	

	<p>С 2 плътни врати 1.857 kW 220 V 1400 л -5 / -25 °C</p> <p>ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AV-148-G</p>	<p>70/81/210</p> <p>Решетки 3бр. 54/68см Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електонен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладителна система, инокс вътре, инокс вън - дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 5см</p>	
	<p>С 2 остъклени врати 1.857 kW 220 V 1400 л -5 / -25 °C</p> <p>ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AV-14G-G</p>	<p>70/81/210</p> <p>Решетки 3бр. 54/68см Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електонен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладителна система, инокс вътре, инокс вън - дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 5см</p>	


ВЕРТИКАЛНИ ХЛАДИЛНИ ШКАФОВЕ СРЕДНОТЕМПЕРАТУРНИ - „СЛАДКАРСКА“ СЕРИЯ (решетки 60/80) -2 до 15°C



	<p>С 1 плътна врата 0,772 kW 220 V 900 л -2 / +15 °C</p> <p>ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AV-079-P</p>	<p>78/98/210</p> <p>Решетки 3бр. 60/80 - <u>за по две тави 60/40 на ниво!!!</u> Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електонен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладителна система, инокс вътре, инокс вън - дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 7см</p>	
---	---	------------------------	---	--



	<p>С 1 остъклена врата 0,772 kW 220 V 900 л -2 / +15 °C</p> <p>ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AV-07G-P</p>	<p>78/98/210</p> <p>Решетки 3бр. с размер 60/80 – <u>за по две тави 60/40 на ниво!!!</u> Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електонен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладитлна система, инокс вътре, инокс вън – дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 7см</p>	
	<p>С 2 плътни врати 1.043 kW 220 V 1800 л -2 / +15 °C</p> <p>ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AV-159-P</p>	<p>156/98/210</p> <p>Решетки 6бр. с размер 60/80 – <u>за по две тави 60/40 на ниво!!!</u> Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електонен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладитлна система, инокс вътре, инокс вън – дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 7см</p>	
	<p>С 2 остъклени врати 1.043 kW 220 V 1800 л -2 / +15 °C</p> <p>ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AV-15G-P</p>	<p>156/98/210</p> <p>Решетки 6бр. с размер 60/80 – <u>за по две тави 60/40 на ниво!!!</u> Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електонен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладитлна система, инокс вътре, инокс вън – дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 7см</p>	

ВЕРТИКАЛНИ ХЛАДИЛНИ ШКАФОВЕ НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ - „СЛАДКАРСКА“ СЕРИЯ (решетки 60/80) – 5 до -35 °C

	<p>С 1 плътна врата 1.422 kW 220 V 900 л -5 / -35 °C</p> <p>ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AV-079-P</p>	<p>78/98/210</p> <p>Решетки 3бр. с размер 60/80 – за по две тави <u>60/40 на ниво!!!</u> Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електонен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладитлна система, инокс вътре, инокс вън – дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 7см</p>	
	<p>С 1 остъклена врата 1.422 kW 220 V 900 л -5 / -35 °C</p> <p>ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AV-07G-P</p>	<p>78/98/210</p> <p>Решетки 3бр. с размер 60/80 – за по две тави <u>60/40 на ниво!!!</u> Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електонен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладитлна система, инокс вътре, инокс вън – дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 7см</p>	
	<p>С 2 плътни врати 1.857 kW 220 V 1800 л -5 / -35 °C</p> <p>ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AV-159-P</p>	<p>156/98/210</p> <p>Решетки 6бр. с размер 60/80 – за по две тави <u>60/40 на ниво!!!</u> Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електонен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладитлна система, инокс вътре, инокс вън – дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 7см</p>	

	<p>С 2 остъклени врати 1.857 kW 220 V 1800 л -5 / -35 °C</p> <p>ефективен в среда до +43 °C</p>	<p>AV-15G-Р</p>	<p>156/98/210</p> <p>Решетки 6бр. с размер 60/80 – за по две тави 60/40 на ниво!!! Динамично охлаждане, автоматично обезледяване, електронен тъч скрийн дисплей, изцяло медна охладителна система, инокс вътре, инокс вън – дори и гърба, дъното и краката, изолация екструдирани полиуретан дебел 7см</p>	
---	---	------------------------	--	--

	<p>Решетка с размер 54/68</p>		<p>54/68</p>	
	<p>Двойка носачи за 2/1 GN</p>			

	<p>Решетка с размер 60/80</p>		<p>60/80</p>	
	<p>Двойка носачи за 80см</p>			

